

EAN: 6414150070648

www.oras.com/ru/products/oras/product/7149U



Термостатический смеситель для ванны и душа с удобными рукоятками. Оснащен легким в использовании переключателем режимов и ограничителем температуры воды на рукоятке. Контроль за расходом воды в режиме EcoFlow. В комплект входят эксцентриковые соединители, декоративные розетки, грязевые фильтры и обратные клапаны. Душевой комплект включает душевой шланг 1750 мм, душевую штангу, держатель для душа, настенный кронштейн и ручной душ с быстрым переключением режимов и защитой от известкового налета.

- Ванная комната, Душ
- Термостатические
- WallMounted
- Хром
- Easy-Grip Рычаг
- Встроенный дивертер/регулятор расхода
- Душевая штанга, Держатель душевой лейки, Ручной душ, Душевой комплект, Шланг для душа
- Контроль за расходом воды EcoFlow
- регулятор температуры с термостатом, Ограничитель температуры
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Расход воды при 300 кПа в эко-режиме | 0.16 l/s |
| Расход воды при 300 кПа | 0.33 l/s |
| Потеря давления при расходе 0.2 л/с | 230 kPa |
| Потеря давления при расходе 0.3 л/с | 250 kPa |

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Подключение горячей воды | max. +80°C |
| Рабочее давление | 100 - 1000 kPa |
| Установочные размеры | G1/2 |
| Установочная ширина | CC150± 15 mm |
| ItemProjection | 127 mm |
| ItemMaterial | brass |

Regulations

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Уровень шума | II/I (ISO 3822) Oras lab. |
|--------------|----------------------------------|

Тип разрешения

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Сертификат STF | STF VTT-RTH-00030-15 |
|----------------|-----------------------------|



